HOJA DE ESPECIFICACIONES

ARTÍCULO: 16-533



ANSI A3 | EN 388 | ANSI 3 ABRASION | ANSI 3 PUNCTURE

4X41C

G-Tek® PolyKor®

Guante con hilo de ingeniería PolyKor® para la protección al riesgo de corte, tejido sin costuras y con recubrimiento de Poliuretano en palma y dedos - Agarre Plano.

- La construcción del guante sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad.
- El hilo de ingeniería PolyKor® es liviano y cómodo mientras proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia superior al corte nivel ANSI A3 y EN388 C.
- El recubrimiento de poliuretano adopta las propiedades de la superficie del forro del guante y brindan un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza y un manejo preciso.
- Gran resistencia a la abrasión para una mayor durabilidad y rendimiento del EPP.
- Mayor comodidad sin precedentes con hilo de ingeniería PolyKor®.
- El puño sellado ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante.

Aplicaciones

- Revestimiento fino, buen agarre para un manejo de alta destreza
- Operaciones de mantenimiento y reparación
- Manipulación, ensamblaje y clasificación de piezas y materiales pequeños a
- Envío, recepción y embalaje

Datos técnicos

Color	Sal y pimienta
Tallas disponibles	S-XXL
Emballaje	Paquete a granel
Lleno	6/Estuche
Dimensiones de la caja (cm)	38.00 x 30.00 x 25.00
Peso de la caja (kg)	4.20
País de origen	China
Material de soporte	PolyKor
Recubrimiento	Poliuretano
Color de recubrimiento	Gray
Cobertura de recubrimiento	Palma y dedos
Agarre	Plano
Indicador	13
Puño	Puño tejido
Protección contra impactos	--
Construcción	Tejido recubierto sin costura
Certificaciones	Sin silicona
Circularidad del producto	Reutilizable/lavable Reciclable a través del programa Terracycle

Datos de rendimiento

Nivel de corte ANSI	A3
Nivel de abrasión ANSI	3
Nivel de perforación ANSI	3
Nivel de impacto ANSI	--
Nivel de calor por contacto ANSI	--
EN 388	4X41CX
Nivel de llama vertical ASTM F1358	--
EN 407	--

Instrucciones de cuidado



Lavar a maquina | Temperatura del agua 40°C | No utilizar blanqueador | Secar en secadora | Calor bajo

LLAVE: Hecho de materiales reciclados o de base biológica. Lavable

Este documento y la información aquí contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propósito o uso particular dentro de un entorno particular. PIP RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS QUE NO SEAN EXPRESAMENTE PROPORCIONADAS. 2024-11-29