MANUFACTURAS Y CONFECCIONES

DEXTHOR®

DATOS DEL PRODUCTO

300-MRCA3BK-18E

NO. PARTE

KRIGER®

Kriger®

Manga de HPPE (High Performance Polyethylene) nivel de corte A3.

CARACTERÍSTICAS
· Manga de seguridad con elástico en pulgar.
· Diseñada para proteger antebrazo y codo contra riesgos de corte moderados en procesos de ensamblaje y manejo de materiales con bordes filosos, ofreciendo ligereza, flexibilidad y comodidad durante la jornada laboral.
· Puño con orificio ergonómico para pulgar.
· Abrasión: Nivel 3 - Desgarro: Nivel 3.
· Hecho con materiales de alta calidad y tecnología avanzada.

APLICACIONES
· Procesos de corte.
· Manipulación de arneses, componentes metálicos delgados o bordes de carrocería donde hay riesgo de cortaduras leves al apoyar el antebrazo.
· Operaciones de mantenimiento en industrias metalúrgicas.
· Colocación de ventanas, inspección de botellas o perfilería plástica cortada a la medida, protegiendo la piel de rebabas y cantos afilados.

INDUSTRIA	
· Automotriz.	· Metalurgia y Manejo de Vidrio.
· Manufacturera.	· Conserjería, Albañilería.
· Aceras y Servicios Públicos.	· Mantenimiento industrial.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
· Composición	36% Polietileno alto peso molecular
	52% Poliéster alta tenacidad
	8% Fibra de acero
	4% Spandex
· Peso	66 gr
· Color	Negro
· Largo (Pulgadas)	16"/18"/20"/22"/24"/26"
· Terminación Clave:	
· TH	Orificio
· E	Elástico
· VR	Velcro
· Costuras	Reforzadas de algodón
	Solicitar con previa cotización



NORMAS Y CERTIFICACIONES	
· ASTM F2992-15 – TDM-100:	✓ Certificado
· Nota de seguridad: Esta manga no reemplaza protección de niveles superiores (ANSI A5-A9 / EN388E-F) ni ofrece resistencia térmica, química o a arco eléctrico salvo que se solicite versión especializada. Combine siempre con guantes anticorte de nivel equivalente y demás EPP requerido por su análisis de riesgos.	

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

