FICHA DESCRIPTIVA

tombakeindustrial.com.mx

ESTILO:	**3211 CHOCLO**
PIEL:	**MARES VACUNO NATURAL.**
COLOR PIEL:	**NEGRO.**
SUELA:	**GY.**
TALLAS:	**22cm - 32cm.**
TIPO DE CALZADO:	**(TIPO I, II, III)**
PRODUCTO CERTIFICADO:	**NYCE LABS S.C. "NOM 113 STPS 2009".**
PRESENTACIÓN:	**CHOCLO.**
AJUSTE:	**HORMA EEE.**
FABRICACION:	**LOCKSTITCHER PEGADO (VULCANIZADO) Y COSIDO.**













NOM NYCE

NYCE
Seguridad y Confianza

COMPONENTES:

PIEL.
Piel Mares, cubre la necesidad de absorción y desabsorción. firme, compacta y resistente por su calibre de espesor a la flexión y abrasión, para trabajo rudo. Grosor de 1.8 a 20 mm. Cumple los criterios de la NOM 113 STPS 2009.

FORRO.
100 % textil, cambrel altamente resistente a la fricción, excelente característica de frescura y absorción al agua. Diseñado con la característica antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor. Cumple con 3 características: confort y ventilación.

PLANTILLA.
Textil con Eva de 5 mm ergonómica además de ser una plantilla intercambiable.

OJILLOS.
Con 4 ojillos perforados por cada lado.

AGUJETAS.
100% Polyester para una mejor tensión. Resistentes a la fricción y a la tensión, permite un mejor amarre evitando que se desabroche constantemente.

CASCO POLIAMIDA.
Casquillo de policarbonato extra ligero (30% más que el acero). No presenta oxidación. Tiene una memoria de regreso a su forma original después de una deformación, impacto y/o compresión de hasta el 80% sin fracturarse. Su resistencia al impacto y compresión es de 200 Joules.

SUELA GY.
Composición hule virgen, 85-15 % de cargas, materiales Acrilo-Nitrilo. Anti derrape, flexible y confortable. Con franjas antideslizantes en punta y talón. Apta para pisos limpios y pisos rudos (como derrames de hidrocarburos, aceites, grasas etc). Estructura

termoplástica, sin economizadores en el interior de la suela. Con 18,000 kw en entrada de corriente eléctrica.