FICHA DESCRIPTIVA

tombakeindustrial.com.mx

ESTILO:	**3240 ANTICLAVO**
PIEL:	**NAPA 100% VACUNO NATURAL.**
COLOR PIEL:	**NEGRO.**
SUELA:	**GY.**
TALLAS:	**22cm - 32cm.**
TIPO DE CALZADO:	**(TIPO II + TIPO VI) PP + D.**
PRODUCTO CERTIFICADO:	**NYCE LABS S.C.” NOM 113 STPS 2009”.**
PRESENTACIÓN:	**BORCEGUI.**
AJUSTE:	**HORMA EEE.**
FABRICACION:	**LOCKSTITCHER PEGADO (VULCANIZADO) Y COSIDO.**



NOM NYCE

NYCE Seguridad y Confianza

COMPONENTES:

PIEL.

Piel Napa 100% vacuno natural curtido al cromo, cubre la necesidad de absorción y desabsorción. Firme, compacta y resistente por su calibre de espesor a la flexión y abrasión, apta para trabajo rudo. Espesor de 2.0 a 2.2 mm. Cumpliendo los criterios de la NOM 113 STPS 2009.

FORRO.

100 % textil, cambrel altamente resistente a la fricción, excelente característica de frescura y absorción al agua. Diseñado con la característica antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor. Cumple con 3 características: confort y ventilación. Textil con Eva de 5 mm ergonómica además de ser una plantilla intercambiable.

Con 6 ojillos perforados por cada lado.

AGUJETAS.

100% Polyester para una mejor tensión. Resistentes a la fricción y a la tensión, permite un mejor amarre evitando que se desabroche constantemente.

Casco Poliamida

Casquillo de policarbonato extra ligero (30% más que el acero). Tiene una memoria de regreso a su forma original después de una deformación, impacto y/o compresión de hasta el 80% sin fracturarse. Su resistencia al impacto y compresión es de 200 Joules.

SUELA GY

Composición hule virgen, 85-15 % de cargas, materiales Acrilo-Nitrilo. Anti derrape, flexible y confortable. Con franjas antideslizantes en punta y talón. Para pisos limpios y rudos.

Plantilla anti-clavo

Material de Kevlar italiano, tiene soporte textil anti perforaciones, anti-pinchazos, cumple con la norma “Protectores de Píe y Pierna” UNI 12568:1998. (Requisitos y métodos de ensayo de topes y plantillas metálicas resistentes a la perforación. Su composición es de 95% Poliéster y 5% Poliuretano.