

ESTILO:	4023. ANTI-CLAVO
PIEL:	NAPA 100% VACUNO NATURAL.
COLOR PIEL:	NEGRO.
SUELA:	GY.
TALLAS:	22cm - 32cm.
TIPO DE CALZADO:	(TIPO I, II + TIPO III + TIPO VI) PP + D.
PRODUCTO CERTIFICADO:	NYCE LABS S.C." NOM 113 STPS 2009".
PRESENTACIÓN:	BORCEGUI.
AJUSTE:	HORMA EEE.
FABRICACION:	LOCKSTITCHER PEGADO (VULCANIZADO) Y COSIDO.



COMPONENTES:

PIEL.

Piel Mares, cubre la necesidad de absorción y desabsorción. firme, compacta y resistente por su calibre de espesor a la flexión y abrasión, apta para trabajo rudo. Espesor de 1.8 a 20 mm. Cumpliendo los criterios de la NOM 113 STPS 2009.

FORRO.

100 % textil, cambrel altamente resistente a la fricción, excelente característica de frescura y absorción al agua. Diseñado con la característica antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor. Cumple con 3 características: confort y ventilación.

PLANTILLA.

Textil con Eva de 5 mm ergonómica además de ser una plantilla intercambiable.

OJILLOS.

Con 6 ojillos perforados por cada lado.

AGUJETAS.

100% Polyester para una mejor tensión. Resistentes a la fricción y a la tensión, permite un mejor amarre evitando que se desabroche constantemente



CASCO POLIAMIDA

Casquillo de policarbonato extra ligero (30% más que el acero). No presenta oxidación. Tiene una memoria de regreso a su forma original después de una deformación, impacto y/o compresión de hasta el 80% sin fracturarse. Su resistencia al impacto y compresión es de 200 Joules.

SUELA GY.

Composición hule virgen, 85-15 % de cargas, materiales Acrilo-Nitrilo. Anti derrape, flexible y confortable. Con franjas antideslizantes en punta y talón. Apta para pisos limpios y pisos rudos (como derrames de hidrocarburos, aceites, grasas etc). Estructura termoplástica sin economizadores en el interior de la suela con 18,000 kw en entrada de corriente eléctrica.

PLANTILLA KEVLAR

Material de Kevlar italiano, tiene soporte textil anti perforaciones, anti-pinchazos, cumple con la norma "Protectores de Píe y Pierna" UNI 12568:1998. (Requisitos y métodos de ensayo de topes y plantillas metálicas resistentes a la perforación. Su composición es de 95% Poliéster y 5% Poliuretano