FICHA DESCRIPTIVA

tombakeindustrial.com.mx

ESTILO:	**4027**
PIEL:	**PIEL NAPA**
COLOR PIEL:	**NEGRO.**
SUELA:	**HERCULES-HUFLEX.**
TALLAS:	**22cm - 32cm.**
TIPO DE CALZADO:	**(TIPO I + TIPO II) PP + D.**
PRODUCTO CERTIFICADO:	**NYCE LABS S.C.” NOM 113 STPS 2009”.**
PRESENTACIÓN:	**BORCEGUI.**
AJUSTE:	**HORMA EEE.**
FABRICACION:	**LOCKSTITCHER PEGADO (VULCANIZADO) Y COSIDO.**













NOM NYCE

NYCE
Seguridad y Confianza

COMPONENTES:

PIEL.
Piel Napa 100% vacuno natural, cubre la necesidad de absorción y desabsorción. Firme, compacta y resistente por su calibre de espesor a la flexión y abrasión, para trabajo rudo. Grosor de 2.0 a 2.2 mm. Cumple los criterios de la NOM 113 STPS 2009.

FORRO.
100 % textil, cambrel altamente resistente a la fricción, excelente característica de frescura y absorción al agua. Diseñado con la característica antibacterial, previniendo la generación de bacterias y mal olor. Cumple con 3 características: confort y ventilación.

PLANTILLA.
Textil con Eva de 5 mm ergonómica además de ser una plantilla intercambiable.

OJILLOS.
Con 6 ojillos perforados por cada lado.

AGUJETAS.
100% Polyester para una mejor tensión. Resistentes a la fricción y a la tensión, permite un mejor amarre evitando que se desabroche constantemente.

CASCO POLIAMIDA
Casquillo de policarbonato extra ligero (30% más que el acero). Tiene una memoria de regreso a su forma original después de una deformación, impacto y/o compresión de hasta el 80% sin fracturarse. Su resistencia al impacto y compresión es de 200 Joules.

SUELA HERCULES.
Composición de Poliuretano ligero, con injerto de PU-Compacto. Es resistente a derrames de aceite, es flexible, muy ligera, con buen agarre-antiderrapante. Esta suela es recomendada, para empresas con largas jornadas de trabajo.