DATOS DEL PRODUCTO

DX-BPU-AS

NO. PARTE

Shieldex®

Guante tejido contra riesgo mecánico, con propiedades electroestáticas y resistencia a la abrasión.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con fibra de carbono.
- Flexibilidad y resistencia a la abrasión.
- Previene sudor y deterioro.
- Previene riesgo mecánico con propiedades electroestáticas.

APLICACIONES

· Montaje piezas pequeñas.	· Montaje electrónico.
· Manipulación general.	· Inspección de calidad.
· Ensamble de computadoras o tablillas electrónicas.	

INDUSTRIA

· Electrónica.	· Eléctrico.
· Automotriz.	· Maquinaria y equipo.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

· ANSI Abrasión	3
· EN388:2016	√ Certificado
· EN 16350	3131X
· ANSI/ESD S20.20-2021	√ Certificado



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

· Color	Negro
· Tallas disponibles	6 - 9
· Embalaje	120 Pares por caja
· País de origen	China
· Base Textil	Nailon / Fibra de carbón
· Color de la base textil	Negro
· Recubrimiento	Poliuretano
· Cobertura del recubrimiento	Palma
· Acabado	Liso
· Galga	13

Nivel de cumplimiento mecánico de EN 388

Abrasión	Corte	Desgarro	Punción	Corte
3	1	3	1	X

INSTRUCCIONES DE CUIDADO



DEXTER DE MATAMOROS S.A. DE C.V. | info@corporativodexter.com | WhatsApp: +52 (868) 298 0820 | **MATAMOROS:** +52 (868) 819 1124 / 817 4351 | Calle Vicente Suárez #54 Colonia La Encantada. C.P. 87389. **REYNOSA:** +52 (899) 925 4141
Parque San Rafael Lote 23, Bodega 1 Moll Industrial, C.P. 88756. | ***Síguenos en redes sociales;*** *Facebook*/DexterCorporativo | *Instagram*@dextercorporativo | *Twitter*/CorpDexter | *YouTube*/DexterCorporativo | *Pinterest*/Dextercorporativo | *TikTok*/@dexter.corporativo