Viewtron®

Lente tipo Google cerrado sin ventilación, diseñado para ofrecer protección total contra impactos, polvo, salpicaduras y proyecciones metálicas.







CARACTERÍSTICAS

- Diseño cerrado y sellado, ideal para protección integral del rostro ante partículas, líquidos y polvo.
- Lentes de policarbonato endurecido con recubrimiento antiempañante (AF) y antirrayaduras (AS).
- Marco de PVC flexible, ergonómico y ligero para máxima comodidad.
- Banda elástica ajustable de 25 mm que asegura un ajuste firme y adaptable.
- Protección contra salpicaduras de metal fundido y radiación UV.

APLICACIONES

- En procesos de lijado, corte, esmerilado y pulido.
- Uso en laboratorios químicos y biológicos.
- Actividades de limpieza, sanitización y mantenimiento industrial.
- Construcción y obras públicas con exposición a polvo y fragmentos.
- Agricultura, manufactura y servicios de salud.
- Manipulación de metales fundidos o líquidos peligrosos.

INDUSTRIA

· Construcción.	· Automotriz.
· Mantenimiento industrial.	· Química y farmacéuticos.
· Metalmecánica.	· Energía, minería y servicios públicos.
· Salud, limpieza e higiene industrial.	

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

· Material del lente	· Policarbonato
· Material del marco	· PVC Flexible
· Banda elástica	· Tejido elástico de 25 mm con conectores de policarbonato
· Protección UV	· UL 1.2
· Resistencia mecánica	· F (45 m/s)
· Dimensiones	· 180 × 85 mm
· Espesor del lente	· 2.2 mm
· Acabado de lente	· Antiempañante (AF) / Antirrayaduras (AS)
· Peso bruto caja máster	· 18.5 kg
· Empaque	· 1 pieza en bolsa individual, 12 piezas en caja interna, 120 piezas en caja máster
· País de origen	· China

NORMAS Y CERTIFICACIONES

· EN170 / EN172	✓ Certificado
· ANSI Z87.1-2020	✓ Certificado