

Skimgard®

Guante de nitrilo flocado con 13" de largo.

CARACTERÍSTICAS

- Interior flocado para absorber humedad.
- Puño recto de 13" pulgadas.
- Protege contra líquidos, aceites, grasas y disolventes.
- Diseñado con agarre diamante en la palma.

APLICACIONES

- Manipulación de líquidos.
- Limpieza e higiene.
- Manipulación de químicos.
- Pintura.
- Uso general y mantenimiento.
- Planta de producción.

INDUSTRIA

- Aeroespacial.
- Automotriz.
- Agricultura.
- Limpieza e higiene.
- Alimentaria.
- Química y petroquímica.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

• Color	Verde
• Tallas disponibles	S - XL
• Embalaje	144 Pares por caja
• País de origen	China
• Material o polímero	Nitrilo
• Grado	Industrial
• Espesor	15 mil / 0.38 mm
• Contenido de polvo	Sin polvo
• Largo	13" pulgadas / 330 milímetros
• Acabado externo	Palma textura diamante

INSTRUCCIONES DE CUIDADO



NORMAS Y CERTIFICACIONES

• EN388:2016	4101X
• EN 374-1:2016+1	TIPO A (AJKLMNOPT)
• EN 374-5:2016 (BACTERIAS)	✓ Certificado
• EN 374-5:2016 (VIRUS)	✓ Certificado



Nivel de cumplimiento mecánico de EN 388

Abrasión	Corte	Desgarro	Punción	Corte
4	1	0	1	X