

## Skiningard®

Guante desechable de nitrilo, color azul, sin polvo, 4 mil.

### CARACTERÍSTICAS

- Libre de polvo, reduce el riesgo de contaminación en procesos sensibles.
- Espesor de 4 milésimas de pulgada, óptima combinación de sensibilidad y durabilidad.
- Uso ambidiestro que se adapta a ambas manos para mayor practicidad.
- Texturizado en los dedos que mejora el agarre en condiciones secas y húmedas.
- Guante desechable grado industrial. No para uso médico.

### APLICACIONES

- Manipulación de productos químicos y aceites.
- Uso en líneas de producción y manipulación de materiales.
- Protección en experimentos y manejo de sustancias.
- Uso en tareas de limpieza con productos químicos.
- Manipulación de alimentos y productos húmedos.
- Industria automotriz y manejo de aceites o grasas.

### INDUSTRIA

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| • Alimentaria. | • Mantenimiento industrial. |
| • Automotriz.  | • Metalmecánica.            |
| • Laboratorio. | • Química.                  |

### NORMAS Y CERTIFICACIONES

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| • EN 374-5 (Microorganismos)         | ✓ Certificado |
| • EN 1186-1 (Contacto con alimentos) | ✓ Certificado |
| • US FDA 21 CFR 177.2600             | ✓ Certificado |
| • ANSI/ESD S20.20-2021               | ✓ Certificado |

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Color               | Azul                           |
| • Tallas disponibles  | XS - XL                        |
| • Embalaje            | 100 Guantes por dispenser      |
| • País de origen      | China                          |
| • Material o polímero | Nitrilo                        |
| • Grado               | Industrial                     |
| • Espesor             | 4 mil / 0.11 mm                |
| • Contenido de polvo  | Sin polvo                      |
| • Largo               | 9.5" pulgadas / 240 milímetros |
| • Acabado externo     | Puntas texturizadas            |



EN ISO 374-5



EN ISO 21420

