DATOS DEL PRODUCTO
SR027
NO. PARTE

Egard®

Tapón Auditivo Reutilizable con Cordón 27dB.



CARACTERÍSTICAS

- Reduce eficazmente el nivel de ruido en ambientes laborales ruidosos.
- Material de caucho termoplástico, flexible y ergonómico para un ajuste cómodo y seguro.
- Reutilizable, diseñado para múltiples usos, manteniendo su efectividad.
- El cordón textil resistente evita la perdida del tapón y permite colgarlo cuando no está en uso.
- Cuenta con ajuste ergonómico que se adapta cómodamente al canal auditivo.

APLICACIONES

- Protección contra ruido en fábricas y plantas de producción.
- Uso en la industria automotriz y manufactura de maquinaria.
- Construcción y obras con alta exposición a ruidos fuertes.
- Áreas de perforación, minería y mantenimiento industrial.
- Ambientes con exposición a maquinaria pesada y herramientas eléctricas.

INDUSTRIA

· Aeronáutica.	· Manufacturera.
· Automotriz.	· Metal Mecánica.
· Construcción.	· Petróleo y gas.

NORMAS Y CERTIFICACIONES

· ANSI S3.19-1974	✓ Certificado
· EN 352-2:2020	✓ Certificado

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

· Material	Caucho termoplástico
· Color	Morado / Verde
· Atenuacion	27dB
· Cordón	Textil
· Embalaje	100 pares por caja
· Empaque	1 par por bolsa
· País de origen	China
· Tipo	Reutilizable

TABLA DE ATENUACIÓN

FRECUENCIA EN HZ	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
ATENUACIÓN MEDIA	33.3	30.3	34.1	34.3	37.1	39.5	38.7	42.3	45.5
DESVIACIÓN TÍPICA	4.8	4.2	4.3	3.6	2.9	3.2	3.5	3.5	3.5

NRR:27dB



INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES

(Antes de usar el producto, verifique que sea nuevo).

1. Con los dedos estiré la punta de su oreja hacia arriba y pegada a su cabeza.
2. Introduzca el tapón con la otra mano suavemente, hasta sellar el canal auditivo. Si le causa malestar, retire e intente con mucho cuidado hasta lograrlo.
3. Para retirar los tapones de manera segura, gire gentilmente para romper el sello auditivo.

(Si le causa molestias, retire e intente nuevamente con mucho cuidado, hasta lograrlo).